

# Jet JWL-1440VS-M

6

- Drehzahl stufenlos und leicht von 280 bis 2'500 U/min verstellbar
- Der Hauptspindelstock ist über die ganze Länge verschiebbar
- Spindelteilung der Hauptspindel alle 10° (36 Arretier-Positionen)



## Technische Daten

Leistung:	230 V / 0.75 kW	Konus Hauptspindel/Reitstock:	MK-2/MK-2
Dreh- $\emptyset$ über Bett:	370 mm	Durchgangsbohrung:	Hauptspindel 9 mm Reitstock 9,5 mm
Spitzenweite:	1'016 mm	Dreh- $\emptyset$ über Handstahlauflage:	280 mm
Drehzahl:	280 - 2'500 U/min.	Abmessung (LxBxH):	535 x 1'425 x 550 mm
Spindelteilung- $\emptyset$ :	36 x 10°	Gewicht:	100 kg
Spindelnase:	M 33x3,5		

## Lieferumfang

- Mitlaufende Körnerspitze
- Indexierung mit 24 Positionen
- Handstahlauflage
- Aufspanscheibe 75 mm
- Untergestell

## Zubehör



Drechselfutter M33x3,5,  $\emptyset$  115 mm,  
mit 3 Satz Backen und Schraubeinsatz  
Art. Nr. 10000612



Bettverlängerungsset  
Art. Nr. 719401



Zahnkranzbohrfutter 13 mm  
mit Kegeldorn MK-2  
Art. Nr. 708343K



Vierackmitnehmer MK-2  
(lange Version)  
Art. Nr. 709942



Halogen-Maschinenleuchte mit  
Magnetfuß  
Art. Nr. 9897



Aufnahme M33x3,5  
für Schleifscheiben  
Art. Nr. 031020