

Jet JWL-1640EVS-M

8

- Drehzahl stufenlos mit Frequenzumwandler von 40 bis 3'200 U/min. verstellbar
- Verlängerte Spindelnase mit doppelter Kugellagerung
- Hauptspindel über das gesamte Maschinenbett verstellbar und um 360° schwenkbar
- Digitale Drehzahlanzeige



Technische Daten

Leistung:	230 V / 1.1 kW	Spitzenweite:	990 mm
Drehzahl:	40 - 3'200 U/min.	Konus Hauptspindel:	MK-2
Dreh-Ø über Bett:	405 mm	Konus Reitstock:	MK-2
Dreh-Ø über Handstahlauflage:	327 mm	Abmessung (BxTxH):	1'854 x 508 x 1'334 mm
		Gewicht:	170 kg

Lieferumfang

- Hochleistungs-Mitlaufkörnerspitze (mit austauschbarer Spitze)
- Mitlaufende Körnerspitzen mit Stützring
- Indexierung mit 24 Positionen
- Handstahlauflage
- Aufspanscheibe 75 mm
- Untergestell

Zubehör



Drechselfutter M33x3,5, Ø 115 mm,
mit 3 Satz Backen und Schraubeinsatz
Art. Nr. 10000612




Bettverlängerungsset
Art. Nr. 719401



Zahnkranzbohrfutter 13 mm
mit Kegeldorn MK-2
Art. Nr. 708343K



Vierzackmitnehmer MK-2
(lange Version)
Art. Nr. 709942



Halogen-Maschinenleuchte mit
Magnetfuss
Art. Nr. 9897



Aufnahme M33x3,5
für Schleifscheiben
Art. Nr. 031020