

Jet JWL-1840EVS-M

10

- Drehzahl stufenlos mit Frequenzumwandler von 40 bis 3'200 U/min. verstellbar
- Verlängerte Spindelnase mit doppelter Kugellagerung
- Hauptspindel über das gesamte Maschinenbett verstellbar und um 360° schwenkbar



Technische Daten

Leistung:	230 V / 1,5 kW	Spitzenweite:	1'025 mm
Drehzahl:	40 - 3'200 U/min.	Konus Hauptspindel:	MK-2
Dreh-Ø über Bett:	470 mm	Konus Reitstock:	MK-2
Dreh-Ø über		Abmessung (BxTxH):	1'854 x 508 x 1'334 mm
Handstahlauflage:	362 mm	Gewicht:	190 kg

Lieferumfang

- Hochleistungs-Mitlaufkörnerspitze (mit austauschbarer Spitze)
- Mitlaufende Körnerspitzen mit Stützring
- Indexierung mit 24 Positionen
- Handstahlauflage
- Aufspanscheibe 75 mm
- Untergestell

Zubehör



Drechselfutter M33x3,5, Ø 115 mm,
mit 3 Satz Backen und Schraubeinsatz
Art. Nr. 10000612




Bettverlängerungsset
Art. Nr. 719401



Zahnkranzbohrfutter 13 mm
mit Kegeldorn MK-2
Art. Nr. 708343K



Vierzackmitnehmer MK-2
(lange Version)
Art. Nr. 709942



Halogen-Maschinenleuchte mit
Magnetfuß
Art. Nr. 9897



Aufnahme M33x3,5
für Schleifscheiben
Art. Nr. 031020