

Jet JWL-1221VS-M

5

- Optimal ausgelegte 3 Drehzahlstufen von 60 - 3'600 U/min, variabel regelbar, mit digitaler Anzeige
- Reibungsloser Übergang von Vorwärts- auf Rückwärtslauf
- Innovatives schnelles Riemen-Schnellwechsel-System
- Qualitativ hochwertiger Reitstock mit Trapez-Gewinde



Technische Daten

Leistung:	230 V / 0.75 kW	Konus Hauptspindel/Reitstock:	MK-2/MK-2
Dreh-Ø über Bett:	315 mm	Durchgangsbohrung:	Hauptspindel 9 mm Reitstock 9,5 mm
Spitzenweite:	430 mm	Hub der Reitstockpinole:	57 mm
Drehzahl variabel:	600 - 3'600 U/min.	Dreh-Ø über Handstahlauflage:	240 mm
Drehzahlstufen 3:	60 - 900/110 - 1'800/ 220 - 3'600 U/min.	Abmessung (LxBxH):	853 x 280 x 450 mm
Spindelteilung-Ø:	24 x 15°	Gewicht:	55 kg
Spindelnase:	M 33x3,5		

Lieferumfang

- Mitlaufende Körnerspitze
- Stirnmitnehmer und Ausstossbolzen
- Handstahlauflage 150 mm und 250 mm
- Aufspanscheibe 75 mm
- Tragegriffe
- Werkzeugablage

Zubehör



Maschinenuntersatz (JWL-1221VS-M)
Art. Nr. 719202



Vierzackmitnehmer MK-2
(lange Version)
Art. Nr. 709942



Maschinenbettverlängerung 560 mm
zu (JWL-1221VS-M)
Art. Nr. 719201



Zahnkranzbohrfutter 13 mm
mit Kegeldorn MK-2
Art. Nr. 708343K



Verlängerung für Maschinenuntersatz
Art. Nr. 719203



Gesichtsschutz
Art. Nr. T-042865



Drechselfutter M33x3,5, Ø 95 mm,
mit 3 Satz Backen und Schraubeinsatz
Art. Nr. 10000611



Halogen-Maschinenleuchte mit
Magnetfuss
Art. Nr. 9897